فارس ریگ
FARS RIG

دستگاه حفاری پرتابل هیدرولیکی

BAHRAM PR

✹ رادیاتور روغن برای سیستم هیدرولیک

✹ کنترل پنل اپراتوری ساده

✹ بالابری دو سرعته

✹ جک های قابل تنظیم با لیور دستی

فارس ریگ
FARS RIG

مشخصات فنی

نیروی محرکه	موتوربنزینی دوسیلندر وانگارد با قدرت ۲۳ اسب بخار ساخت آمریکا
سرعت دوران	حداکثر ۱۵۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۰۰۰ نیوتن متر
گشتاور دائم	۸۰۰ نیوتون متر
نیروی فشاری	۲۰۰-۰ کیلوگرم
نیروی بالابری	حداکثر ۱۵۰۰ کیلوگرم
طول راد حفاری	۱/۵ متر
قطر راد حفاری	۶۰-۵۰ میلیمتر
عمق حفاری	۱۰۰-۵۰ متر در سنگ یکپارچه
قطرحفاری	۶٤ , ۷۶ , ۹۰ میلیمتر
روش حفاری	دورانی و دورانی – ضربه ای با چکش DTH با استفاده از هوای فشرده

ابعاد دستگاه

طول	**۱/۶۰**
عرض	**۱/۳۳**
ارتفاع دستگاه	**۲/۹۰**
ارتفاع دکل	**۲/۶۰**
وزن خالص	**۳۱۵**
وزن دستگاه با سوخت و روغن	**۳۷۵**

کارخانه :
شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان -بلوارملاصدرای غربی
فاز۳ - صبا ۳
تلفن : ۰۲۶-۳۷۷۷۵۱۳۰

دفتر مرکزی :

تهران ـ میدان فاطمی
نبش خیابان بیستون
ساختمان لئون ـ طبقه نهم
شماره ۳۳

تلفن :
۸۸۹۵۹۲۰۹ ـ ۸۸۹۵۶۳۳۶
فاکس :
۸۸۹۶۵۶۳۶

www.farsrig.com
info@farsrig.com