فارس ریگ

FARS RIG

FARS RIG Co. Ltd.

# ماشین حفاری هیدرولیک قابل حمل با نفر

# مدل چابک

فارس ریگ
FARS RIG

## مشخصات فنی ماشین حفاری هیدرولیک قابل حمل با نفر مدل چابک

این دستگاه حفاری بگونه ای طراحی و تولید گردیده اند که بسهولت توسط دو نفر در نقاط کوهستانی و صعب والعبورجابجا میگردد .اجزاء دستگاه شامل پاورپک (Power Pack) و قسمت دوران (Rotation) میباشد که با نیروی هیدرولیک عمل می نماید.

| | |
|---|---|
| نیروی محرکه | موتور تک سیلندر<br>با قدرت ۱۵ اسب بخار ساخت کارخانه لانسین |
| سرعت دوران سرمته | حدود ۱۷۰ دور در دقیقه |
| نیروی بالابری | دستی توسط انسان |
| گشتاور دوران | ۲۵۰ نیوتن متر |
| حداکثر عمق حفاری | ۲۰-۳۰ متر |
| حداکثر قطر حفاری | ۷۶ میلیمتر |
| قطر راد حفاری | ۵۰ میلیمتر |
| طول راد حفاری | ۱/۲ متر |
| وزن راد حفاری | ۶/۳ کیلوگرم |
| ابعاد پاورپک<br>طول، عرض ، ارتفاع (سانتیمتر) | ۱۲۰ x ٤٥ x ۷۸ |
| ابعاد قسمت دوران<br>قطر ، ارتفاع (سانتیمتر) | ۱۰۰ x ٤۸ |
| وزن پاورپک | ۷۷ کیلوگرم |
| وزن قسمت دوران | ٤۹ کیلوگرم |
| روش حفاری | حفاری بروش روتاری با آب یا با هوای فشرده و حفاری به روش DTH |

**اطلاعات تماس دفتر مرکزی**

۰۲۱ ۸۸۹۵۹۲۰۹
۸۸۹۵۶۳۳۶

۰۲۱ ۸۸۹۶۵۶۳۶

تهران - میدان فاطمی - نبش خیابان بیستون
ساختمان لئون ـ طبقه نهم - شماره ۳۳

**اطلاعات تماس کارخانه**

۰۲۶ ۳۷۷۷۵۱۳۰

شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان
بلوارملاصدرای غربی - فاز۳ - صبا ۳

info@farsrig.com
www.farsrig.com